



Bedienungsanleitung

Schalldämpfer FOX FC5





Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit	S. 3
2. Instandhaltung, Lagerung, Pflege	S. 4
3. Schießen	S. 4
4. Garantie	S. 4
5. Lieferumfang	S. 5
6. Montage und Einsatzempfehlung des Schalldämpfers	S. 6



Achtung:
Alle Sicherheitsanweisungen
sind unbedingt zu beachten



1. Sicherheit:

Vor Inbetriebnahme des beschriebenen Schalldämpfers „FC5“ müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Alle Personen, die den Schalldämpfer „FC5“ einsetzen müssen die Bedienungsanweisung gelesen haben und besonders das Kapitel „Sicherheit“ beachten. Auch die waffenrechtlichen Anforderungen müssen erfüllt werden.

Durch die nicht ordnungsgemäße Anwendung des Schalldämpfers „FC5“ kann Gefahr drohen und die Funktion des Schalldämpfers „FC5“ beeinträchtigen.

Wesentliche Bedingungen sind die ordnungsgemäße Montage, Bedienung und Wartung. Vor Inbetriebnahme des Schalldämpfers „FC5“ muss der Bediener und alle Anwender sicherstellen, dass sich diese in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.

Ein Einsatz, bei welchem die Sicherheit nicht vollständig garantiert ist, darf der Schalldämpfer „FC5“ nicht eingesetzt werden.

Alle Änderungen an dem Schalldämpfers „FC5“, die die Sicherheit beeinflussen dürfen nicht durchgeführt werden.

Für Reparaturen dürfen nur Originalteile der F.C. Präzision GmbH eingesetzt werden und diese müssen ordnungsgemäß eingebaut werden.

Die in dem jeweiligen Land geltenden Unfallverhütungsvorschriften und -bestimmungen, sowie die Waffengesetze müssen beachtet werden.

Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen, gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Bestimmungen hinsichtlich des Unfallschutzes beachtet werden.



2. Instandhaltung/Lagerung/Reinigung/Pflege

Beim Schießen entsteht Kondenswasser im Schalldämpfer, welches unter anderem aggressive Substanzen beinhalten kann. Wir empfehlen, den Schalldämpfer demontiert von der Waffe senkrecht stehend zu lagern, um ihn ordentlich zu lüften und so Korrosion zu vermeiden.

Zur Reinigung und Pflege:

Auf Grund seines Innenaufbaues ist der Dämpfer selbstreinigend. Sollten Sie ihn dennoch nach 500 -1000 Schuss reinigen wollen, so genügt es, den Schalldämpfer in heißer Kernseifenlauge 30 min auszukochen und anschließend mit heißem Wasser gründlich aus zu spülen. Lassen Sie den Schalldämpfer danach für 24 Stunden auf einem warmen Heizkörper austrocknen oder blasen Sie ihn mit Pressluft durch, bis keine Feuchtigkeit mehr entweicht. Vor dem erneuten Einsatz sollten Sie die beiden Gewinde zum Schutz mit Schmierfett leicht einfetten. Dies kann auch für das Laufgewinde vorteilhaft sein.

Anfällig auf Korrosion ist jeder Schalldämpfer in seinem Inneren falls eine Mischung aus Wasser / Feuchtigkeit und Treibmittelrückständen entsteht. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, alle Flüssigkeiten aus dem Schalldämpfer zu entfernen, bevor Sie ihn lagern. Wenn Sie die Waffe mit aufgesetztem Schalldämpfer aufbewahren möchten, empfehlen wir Ihnen, die Waffe so zu drehen, dass die Mündung nach unten zeigt. Damit jede Restflüssigkeit, wie beispielsweise Kondenswasser, entweichen kann.

Vermeiden Sie immer, dass Feuchtigkeit oder Schmutz in den Schalldämpfer eindringt. Beispielsweise könnten Sie Mündung mit Klebeband oder einem Gun Plug verschließen.

3. Schießen

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Schalldämpfer unbeschädigt und korrekt montiert ist. Trotz deutlicher Reduzierung der Schallemissionen wird empfohlen beim Schießen Gehörschutz zu tragen. Beim Schießen mit Gasdruckladern kann es zu erhöhtem Ausstoß von Pulverpartikeln oder heißen Gasen kommen, daher beim Schießen stets eine Schutzbrille tragen.

Beim Schießen, vor allem mit kurzer Schussfolge erhitzt sich der Schalldämpfer stärker.

Beachten Sie, dass beim Schießen mit Magnum Kaliber wesentlich mehr Wärme im Dämpfer entsteht, als beim Schießen mit Standard-Kaliber. Lassen Sie den Schalldämpfer daher nach dem Schießen ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn anfassen.

4. Garantie

F.C. Präzision GmbH bietet eine einjährige Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Garantieforderungen stellen Sie bitte an Ihren Händler.

Eine Garantie ist nur dann gegeben, wenn der Schalldämpfer ordnungsgemäß montiert war.

Jegliche Garantie entfällt unmittelbar nach unbefugten Reparaturen oder falschem Gebrauch.

Unsachgemäße Verwendung und/oder Modifizierung kann zu Personen- und oder Sachschäden führen. Vermeiden Sie den Kontakt mit brennbaren Flüssigkeiten / Materialien.



5. Lieferumfang Schalldämpfer FC5:

Verpackung

Schalldämpfer FC5

Eindrehwerkzeug für Adapter

Inbusschlüssel

Nicht im Lieferumfang:

Adapter für Laufgewinde (separate Bestellung)



Optional:

Adapter für Laufgewinde
(separate Bestellung)



Bestellbare Laufgewinde:

M13x1

M14x1

M15x1

M16x1

M17x1

M18x1

½ -20 UNF

½-28 UNEF

3/8-24UNF

5/8-24 UNEF

Andere Gewinde auf Anfrage



6. Erst-Montage des Schalldämpfer „FC5“

6.1 Benötigte Teile u. Montageablauf

Schalldämpfer "FC5"

Adapater

Eindrehwerkzeug



6.2 Adapter in Schalldämpfer einführen



6.3 Adapter mit dem Rechtsgewinde eindrehen



6.4 Adapter bündig aber nicht bis zum mechanische Anschlag eindrehen. Anschließend Klemmschraube mit Inbusschlüssel anziehen.



2. Klemmen mit 7Nm



6.5 Schalldämpfer „FC5“ bis Anschlag auf Lauf drehen.

Schalldämpfer "FC5" bis Anschlag auf Lauf schrauben



6.6 Klemmung wieder öffnen



6.7 Schalldämpfer „FC5“ drehen, bis die Stiftschrauben nach oben zeigen Danach Klemmung wieder anziehen



6.8 Schalldämpfer ist nun schussfertig



Die Waffe muss nach der Erstmontage des Dämpfers eingeschossen werden, um mögliche Abweichungen festzustellen.



Demontage des Schalldämpfer „FC5“



Wiederverwendung auf gleicher Waffe



Falls Klemmschraube geöffnet wurde,
wieder bei Punkt 6.4 anfangen

Fox Precision GmbH

Im Gschwend 4

Germany, 87637 Eisenberg

Phone: +49 171 7547962

www.fox-precision.de

E-Mail: info@fox-precision.de